

# PEARL IMPREGNATOR



AKEMI®

**PEARL**  
Impregnator

**Premium Fleckschutz**

- herausragende Imprägnierung
- besonders geeignet für hellen Marmor, Kalkstein und Granit

**Premium Stain Protection**

- outstanding impregnation
- also suitable for light marble, limestone and granite

AKEMI®

AKEMI®

AKEMI®

ANTI-FLECK W  
STAIN REPELLEN  
ANTIMANCHAS

**Fleckschutz auf Wasser**

- schützt Stein vor Flecken
- auch für...

**TOP SHIELD**  
PREMIUM  
COUNTERTOP  
PROTECTION

# Pearl Impregnator

**PREMIUM IMPREGNATION FOR HIGH-QUALITY, LIGHT-COLOURED NATURAL STONE AND QUARTZ**

**IMPREGNACIÓN DE PRIMERA CALIDAD PARA PIEDRA NATURAL CLARA DE ALTA CALIDAD Y PIEDRA DE CUARZO COMPUESTO**

**IMPREGNAZIONE PREMIUM PER PIETRE NATURALI CHIARE PREGIATE E QUARZO COMPOSITO**

## Field of Application:

Premium-quality impregnation with an excellent water, oil and grease repellent effect. Protects natural and engineered stone such as marble, limestone, granite, gneiss, porphyry, sandstone, cotto, terrazzo, quartz, porcelainous stoneware and the like with polished, sanded or rough surfaces. Particularly suitable for treating light-coloured marble and limestone surfaces. Application areas are floor surfaces, kitchen surfaces, bathrooms (washbasins, shelves, marble tiles on walls and floors), tables, window sills and façades (anti-graffiti). Due to the implementation of carefully selected raw materials, after only 10-20 minutes a high degree of protection has been achieved and water simply runs off, similar to the lotus effect.

## Campo de aplicación:

Impregnación de primera calidad con un efecto repelente al agua, grasas y aceites muy bueno. Protege la piedra natural y artificial, como por ejemplo superficies pulidas, rectificadas o rugosas de mármol, piedra caliza, granito, gneis, pórfido, piedra arenisca, cotto, terrazo, piedras de cuarzo compuesto, gres porcelánico y similares. Especialmente apto para el tratamiento de superficies claras de mármol y piedra caliza. Las áreas de aplicación especiales son superficies de suelo, revestimientos de cocina, baños (lavabos, baldosas de mármol para paredes y suelos), mesas, repisas de ventanas, fachadas (antigráficos). Utilizando materias primas seleccionadas, se consigue un alto efecto protector con efecto de rebordeado después de 10-20 minutos.

## Campo di applicazione:

Impregnazione Premium con un ottimo effetto idro-, olio- e grasso-repellente. Protegge la pietra naturale e artificiale, come marmo, calcare, granito, gneiss, porfido, arenaria, cotto, terrazzo, quarzo composto, gres porcellanato, ecc. con superficie lucidata, levigata o ruvida. Particolarmente indicato per trattare superfici chiare in marmo e calcare. Campi di impiego sono le superfici di pavimenti, rivestimenti per cucine, bagni (lavabi, superfici di appoggio, piastrelle di marmo per pareti e pavimenti), tavoli, davanzali, facciate (antigrffiti). Grazie all'utilizzo di materie prime selezionate si ottiene una protezione elevata con effetto repellente già dopo 10-20 minuti.

## Anti-stain products in overview

## Productos Antimanchas en resumen

## Panoramica prodotti anti-macchia

Properties and application area Características y aplicación Proprietà e applicazione	Stain Repellent Nano Antimanchas Nano Anti Macchia Nano	Pearl Impregnator	Top Shield	Stain Repellent Super Antimanchas Super Antimacchia Super	Stain Repellent W Antimanchas W Antimacchia W
Intensification of the colour tone <sup>1)</sup> Intensificación de color <sup>1)</sup> Intensificazione del colore <sup>1)</sup>	★	○	◇	○	●
Protection against water, oil and organic discolouration Protección contra agua, aceite y decoloraciones orgánicas Protezione da acqua, olio e scolorimenti organici	■	■ ■	■ ■	■	◇
Onset of the protective effect (20°C) Inicio del efecto protector (20°C) Comparsa dell'effetto protettivo (20°C)	10 - 20 min	10 - 20 min	20 - 30 min	1 - 2 days	1 - 2 h
Complete protection (20°C) Efecto protector total (20°C) Protezione totale (20°C)	2 - 3 h	24 h	24 h	7 days	24 h
Run-off effect ("lotus effect") Efecto de rebordeado Effetto repellente	■	■	■	◇	◇
Long-term effect Efecto prolongado Effetto a lungo termine	■	■ ■	■ ■	■	◇
Breathability Capacidad de respiración Traspirabilità	✓	✓	✓	✓	✓
Odour during application Olor durante el tratamiento Odore durante la lavorazione	○	○	○	●	★
Application on damp surfaces Aplicación sobre superficies húmedas Applicazione su superfici umide	-	-	-	-	✓
Application on light-coloured stone Aplicación sobre piedras de color claro Applicazione su pietre chiare	■	■ ■	◇	◇	◇

<sup>1)</sup> Always apply to a sample area first! ■ ■ excellent  
<sup>1)</sup> Preparar por principio una superficie de prueba! ■ ■ excelente  
<sup>1)</sup> In generale realizzare una superficie campione! ■ ■ eccellente

■ very high ◇ high ○ low ● very low ★ none  
■ muy alto ◇ alto ○ poco ● muy poco ★ ningún  
■ molto alto ◇ alto ○ basso ● molto basso ★ nessuno

Size	Unit	Art.-No.
Pearl Impregnator		
1000 ml bottle	6	1 23 11
5000 ml canister	2	1 23 12

Tamaño	Uni. d. ven.	No. de ref.
Pearl Impregnator		
1000 ml botella	6	1 23 11
5000 ml bidón	2	1 23 12

Confezione	UI	Art.-Nr.
Pearl Impregnator		
1000 ml flacone	6	1 23 11
5000 ml tanica	2	1 23 12

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).